



CoffeeBreak-PRO Big PLUS (8л.)



CoffeeBreak-PRO PLUS (2л.)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендованное кол-во в день	до 150 чашек	
Производительность в час	Эспрессо (50мл.)	70 чашек
	Американо (210мл.)	50 чашек
	Капучино (200мл.)	50 чашек
Подача горячей воды в час.	15 л.	

ТЕЛЕМЕТРИЯ

Кофемашина имеет предустановленную MDB шину - возможность подключать любое стороннее оборудование, работающее по данному протоколу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение/Мощность:	220-240V 50/60Hz 1500 Вт
Подводящий шланг воды:	гибкий армированный шланг G3/4' to G3/8, длина 1,5 м (с подкл. к водопроводу)
Дисплей:	Сенсорный 10.1"
Регулировка диспенсера по высоте:	50-130 мм.
Длина шнура:	1.2 м.
Давление помпы (вибрационная):	19 bar.
Габариты, ш/в/г:	410x580x500 мм.
Вес:	20 кг.
Емкость контейнера для воды:	2/8 л.
Емкость контейнера для зерен:	1 кг.
Емкость контейнера для отработанного кофе:	70 (кол-во порций)
Объем каплесборника:	1,5 л.
Проточный термоблок:	2 шт.
Тип жерновов:	керамика
Тип заварного устройства:	несъемное
Регулировка потоков воды/пара:	Электромагнитные клапана

ФУНКЦИОНАЛ

Количество программируемых напитков:	24 шт.
Создание новых напитков:	есть
Кофе на порцию:	от 6 до 15 гр. (10 режимов)
Степеней помола:	5
Предварительное смачивание:	от 0 до 10 сек (10 режимов)
Экстракция:	есть
Регулировка объема напитка:	есть
Контроль крепости:	есть
Контроль температуры воды:	есть
Автоматическое вкл/отключение:	есть
Автоматическая декальцинация:	есть
Автоматическая промывка от кофейных масел:	есть
Автоматическая промывка молочной системы:	есть
Промывка Молочной системы (без извлечения трубки из ёмкости с молоком):	есть
Смена логотипа, изображения рекламы и картинок:	есть
Водоснабжение:	контейнер для воды, забор из бутылки или водопровод.