



F100-MP



F100-MP



F100-M

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендованное кол-во в день	до 250 чашек
Производительность в час	Эспрессо (50мл.) 100 чашек
	Американо (210мл.) 80 чашек
	Капучино (200мл.) 80 чашек
Подача горячей воды в час.	30 л.

## ТЕЛЕМЕТРИЯ

Кофемашина имеет предустановленную MDB шину - возможность подключать любое стороннее оборудование, работающее по данному протоколу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение/Мощность:	220-240V 50/60Hz 2.9 кВт
Подводящий шланг воды:	гибкий армированный шланг, длина 1,5 м (с подкл. к водопроводу)
Регулировка диспенсера по высоте:	80-160 мм.
Длина шнура:	1.2 м.
Давление помпы (вибрационная):	2 x 19 bar.
Габариты, ш/в/г:	305x660x540 мм.
Вес:	26,5 кг.
Емкость контейнера для зерен:	1,2 кг.
Емкость контейнера для сыпучих ингредиентов	2 x 1,8 кг.
Емкость контейнера для отработанного кофе, кол-во порций:	70
Объем каплесборника:	1,5 л.
Накопительный бойлер:	2 шт. (x 0,7 л.)
Тип жерновов:	керамика
Тип заварного устройства:	сьемное

## ФУНКЦИОНАЛ

Количество программируемых напитков:	24 шт.
Создание новых напитков:	есть
Кофе на порцию:	6-21 гр. (16 режимов)
Степеней помола:	5
Предварительное смачивание:	от 0 до 10 сек (10 режимов)
Экстракция:	есть
Регулировка объема напитка:	есть
Контроль крепости:	есть
Контроль температуры воды:	есть
Автоматическое вкл/отключение:	есть
Автоматическая декальцинация:	есть
Автоматическая промывка от кофейных масел:	есть
Автоматическая промывка молочной системы:	есть
Смена логотипа, изображения рекламы и картинок режима ожидания:	есть
Водоснабжение:	забор из бутылки или водопровод.