



F3 Plus-T



F3 Plus-T



F3 Plus

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендованное кол-во в день	до 300 чашек
Производительность в час	Эспрессо 156 чашек
	Американо 120 чашек
	Капучино 105 чашек
Подача горячей воды в час.	30 л.

ТЕЛЕМЕТРИЯ

Кофемашина имеет предустановленную MDB шину - возможность подключать любое стороннее оборудование, работающее по данному протоколу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение/Мощность:	220-240V 50/60Hz 2.9 кВт
Подводящий шланг воды:	гибкий армированный шланг G3/4" to G3/8, длина 1,5 м (с подкл. к водопроводу)
Регулировка диспенсера по высоте:	60-160 мм.
Длина шнура:	1.2 м.
Тип помпы:	ротационная
Габариты, ш/в/г:	34x83x54 см.
Вес:	48 кг.
Емкость контейнера для сыпучих ингредиентов	2 x 1 кг.
Емкость контейнера для зерен:	2 x 1,2 кг.
Емкость контейнера для отработанного кофе, кол-во порций:	70
Накопительный бойлер:	2 шт. (x 0,7 л.)
Тип жерновов:	керамика
Тип заварного устройства:	съёмное
Система забора молока:	молочная помпа
Программный выбор длины трубки забора молока:	50-130 см.
Программный выбор положения холодильника:	на столе/ под столом

ФУНКЦИОНАЛ

Количество программируемых напитков:	24 шт.
Создание новых напитков:	есть
Кофе на порцию:	6-21 гр. (16 режимов)
Степень помола:	5
Предварительное смачивание:	от 0 до 10 сек (10 режимов)
Экстракция:	есть
Регулировка объема напитка:	есть
Холодная молочная пена (шапка), Холодное молоко:	есть
Контроль температуры воды:	есть
Автоматическое вкл/отключение:	есть
Автоматическая декальцинация:	есть
Автоматическая промывка от кофейных масел:	есть
Автоматическая промывка молочной системы:	есть
Смена логотипа, изображения рекламы и картинок режима ожидания:	есть
Водоснабжение:	забор из бутылки или водопровод.